

LÍNEA DE GENERADORES

BURUZU MOTORS



BG40-A
50 KVA ABIERTO



BG40-C
50 KVA INSONORIZADO



ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR DIESEL 40K-50 HZ, 230/400 V, 3 FASES

GENERADOR DIESEL

MODELO	WP40GF
POTENCIA DE SALIDA	50 KVA / 540 KVAL / 40 KW
FRECUENCIA	50 HZ
VOLTAJE	230/400V
FASE	3
PF(COS)	0.8 (RETRASO)
COMBUSTIBLE	DIESEL
ACTUAL	72A
MÉTODO DE INICIO	ARRANQUE ELECTRICO
DIMENSIÓN	LARGO/ANCHO/ALTO 2200*1000*1600
PESO (KG)	1000

MOTOR

MODELO	K4100D
POTENCIA DE SALIDA	41 KW
CILINDROS	4
ABURRIR	100MM
ATAQUE	115MM
VELOCIDAD NOMINAL	1500RPM
DESPLAZAMIENTO	3.61L
ENTRADA DE AIRE	TURBOALIMENTADO
MÉTODO DE INICIO	ARRANQUE ELECTRICO
CONTROL DE VELOCIDAD	GOBERNADOR MECANICO
MÉTODO DE ENFRIAMIENTO	REFRIGERACIÓN POR AGUA CERRADA
EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	238G/KW.H

ALTERNADOR

MODELO	STC-40
BOBINADO	100% COBRE PURO
CORRIENTE NOMINAL	72A
FRECUENCIA NOMINAL	50 HZ
VELOCIDAD	1500RPM
TENSIÓN NOMINAL	230/400V
FACTOR DE POTENCIA	0,8 (RETRASO)
TIPO DE CONECCIÓN	3P4W
REGULACION DE VOLTAJE	AVR
CLASE DE AISLAMIENTO	H