

**EFICIENCIA MÁXIMA  
CONSUMO MÍNIMO**



**CATÁLOGO 2026**

**MINI EXCAVADORA  
BT10 PRO II-BT10 PLUS II**

**BURUZU MOTORS CHILE**



**TU MEJOR ALIADO**

**POTENCIA IDEAL  
PARA EXCAVACIONES  
PROFUNDAS  
Y PRECISAS**

**BT10 PRO**

SANTIAGO +56 9 3032 2126

COQUIMBO +569 7604 3034

CONTACTO@BURUZU.CL

**ESPECIFICACIONES**


PESO NOMINAL	1 TONELADA
CAPACIDAD CUBICA	0.022 M3
ANCHO DE PALA	400 MM
TERCERA FUNCIÓN	INCORPORADO
ALTURA MÁXIMA DE EXCAVACIÓN	2450 MM
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	1750 MM
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN	1760 MM
RADIO DE GIRO	1490MM
DISTANCIA MÁXIMA DE EXCAVACIÓN	3030MM

**DIMENSIONES**

ANCHO TOTAL	940 MM
ALTURA TOTAL	2500 MM
LARGO TOTAL BRAZO RECOGIDO	2100 MM
LARGO TOTAL BRAZO ESTIRADO	3600 MM
LARGO DE ORUGA	1200 MM
ANCHO DE ORUGA	180 MM
ALTURA BULLDOZER	220 MM
ANCHO BULLDOZER	940 MM

**BOMBA HIDRÁULICA**

PRESIÓN BOMBA HIDRÁULICA	25 MPA
PRESIÓN SOBRE EL SUELO	16 MPA
FUERZA DE EXCAVACIÓN	6.5 KNA
VELOCIDAD DE GIRO	9 RPM

**KOOP 192F****DIÉSEL**

TIPO DE MOTOR	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, REFRIGERADO POR AIRE
SISTEMA DE COMBUSTIÓN	INYECCIÓN DIRECTA
CENTIMETROS CC	499CC
ÍNDICE DE COMPRESIÓN	19.5:1
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	1.2KM/H
VELOCIDAD NOMINAL	3000PM
POTENCIA NOMINAL	7,6 KW
POTENCIA NOMINAL	10,3 HP
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	5.5L
CONSUMO POR HORA	0.9 L
LUBRICANTE	1,65L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	275 G/KWH
TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL
LUBRICANTE	SAE 10W/30 (POR ENCIMA DEL GRADO CD)
DIMENSIONES TOTALES(LARGO*ANCHO*ALTO)	417*441*494MM

\*El color de la maquina no afecta su potencia, el motor es lo que diferencia la BT10 PRO II y BT10 PLUS II\*

**MÁS POTENCIA**

**POTENCIA QUE  
CABE EN  
CUALQUIER  
PROYECTO.**

**BT10 PLUS**

BRIGGS &amp; STRATTON


**MOTOR EURO 5**  
Certificación Europea CEE

SANTIAGO +56 9 3032 2126

COQUIMBO +569 7604 3034

CONTACTO@BURUZU.CL

**ESPECIFICACIONES**

PESO NOMINAL	1 TONELADA
CAPACIDAD CUBICA	0.022 M3
ANCHO DE PALA	400 MM
TERCERA FUNCIÓN	INCORPORADO
ALTURA MÁXIMA DE EXCAVACIÓN	2450 MM
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	1750 MM
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN	1760 MM
RADIO DE GIRO	1490MM
DISTANCIA MÁXIMA DE EXCAVACIÓN	3030MM

**DIMENSIONES**

ANCHO TOTAL	940 MM
ALTURA TOTAL	2500 MM
LARGO TOTAL BRAZO RECOGIDO	2100 MM
LARGO TOTAL BRAZO ESTIRADO	3600 MM
LARGO DE ORUGA	1200 MM
ANCHO DE ORUGA	180 MM
ALTURA BULLDOZER	220 MM
ANCHO BULLDOZER	940 MM

**BOMBA HIDRÁULICA**

PRESIÓN BOMBA HIDRÁULICA	25 MPA
PRESIÓN SOBRE EL SUELO	16 MPA
FUERZA DE EXCAVACIÓN	6.5 KNA
VELOCIDAD DE GIRO	9 RPM


**BRIGGS & STRATTON****GASOLINA**

TIPO DE MOTOR	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, REFRIGERADO POR AIRE
SISTEMA DE COMBUSTIÓN	INYECCIÓN DIRECTA
CENTIMETROS CC	420CC
ÍNDICE DE COMPRESIÓN	19.5:1
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	1.2KM/H
VELOCIDAD NOMINAL	3600RPM
POTENCIA NOMINAL	9.9 KW
POTENCIA NOMINAL	13HP
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	6.6L
CONSUMO POR HORA	0.9 L
LUBRICANTE	1.65L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	280 G/KWH
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA
DIMENSIONES TOTALES(LARGO*ANCHO*ALTO)	417*441*494MM

\*El color de la máquina no afecta su potencia, el motor es lo que diferencia la BT10 PRO II y BT10 PLUS II\*



## EQUIPO VERSATIL



MOTOR KOOP 192F

Consumo eficiente de combustible gracias a su sistema de inyección directa.



## BARRENO AHOYADOR

El taladro barreno ahoyador para mini excavadora es eficiente y resistente, con una broca de alta calidad para perforaciones precisas y rápidas. Su diseño compacto y ligero facilita su uso en lugares de difícil acceso. Ideal para proyectos de construcción o agricultura



## COMPLEMENTA TU TRABAJO



## MARTILLO HIDRÁULICO



El martillo es ideal para trabajos de demolición (Baldosas, hormigones, terraza exterior) etc. Incluye Martillo Hidráulico, Pasadores, Mangueras, manómetro, caja de herramientas, juego de herramientas para su instalación, estanque con nitrógeno y punta.