

LÍNEA DE GENERADORES

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR DIESEL



POWER IS QUALITY

BG40-A



BG50-C



SANTIAGO +56 9 3032 2126

COQUIMBO +569 7604 3034

CONTACTO@BURUZU.CL



GENERADOR DIESEL

MODELO	WP40GF
POTENCIA DE SALIDA	50KVA/540KW/40KW
FRECUENCIA	50HZ
VOLTAJE	230/400V
FASE	3
PF(COS)	0.8 (RETRASO)
COMBUSTIBLE	DIESEL
ACTUAL	72A
MÉTODO DE INICIO	ARRANQUE ELÉCTRICO
DIMENSIÓN	LARGO/ANCHO/ALTO 2200*1000*1600
PESO	1000KG

MOTOR

MODELO	K4100D
POTENCIA DE SALIDA	41KW
CILÍNDROS	4
ABURRIR	100MM
ATAQUE	115MM
VELOCIDAD NOMINAL	1500RPM
DESPLAZAMIENTO	3.61L
ENTRADA DE AIRE	TURBOALIMENTADO
MÉTODO DE INICIO	ARRANQUE ELÉCTRICO
CONTROL DE VELOCIDAD	GOBERNADOR MÉCANICO
MÉTODO DE ENFRIAMIENTO	REFRIGERACIÓN POR AGUA CERRADA
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	238G/KW.H

ALTERNADOR

MODELO	STC-40
BOBINADO	100% COBRE PURO
CORRIENTE NOMINAL	72A
FRECUENCIA NOMINAL	50HZ
VELOCIDAD	1500RPM
TENSIÓN NOMINAL	230/400V
FACTOR DE POTENCIA	0.8 (RETRASO)
TIPO DE CONECCIÓN	3P4W
REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
CLASE DE AISLAMIENTO	H

PANEL DIGITAL
INTELIGENTE